نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال دهم، شماره ۲، تابستان ۱٤۰۲

صفحات ۱۳۱ – ۱٤۸

بر آورد دمای سطح زمین (LST) و مقایسه آن با شاخص های NDWI ،NDMI و NDVI به منظور بررسی تنش آبی با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی (LULC) در سیستم ماشین بردار پشتیبانی(SVM) (منطقه مورد مطالعه: تالاب انزلی)

مهدی فیض اله پور^۱؛ استادیار ژئومرفولوژی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

دریافت مقاله :۱۴۰۲/۰۳/۰۷ یذیرش نهایی:۱۴۰۲/۰۵/۰۱

چکیدہ

دمای سطح زمین پارامتر مهمی در مطالعات بیوسفر، یخ کره و تغییرات آب و هوایی به شمار می رود. در این تحقیق با بهره گیری از سنجه LSI و TIRS ماهواره لندست ۸، مقادیر NDVI، LST، ۳۵۷۱ و NDVI برای منطقه تالاب انزلی محاسبه گردید. بررسی ها نشان داد که حداقل دمای LST برای سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۳ به ترتیب معادل ۱۳/۹۴، ۲۲/۳۶ و ۱۴/۶ بوده و حداکثر مقادیر آن برای همین سال ها به ترتیب معادل /۳۵۷، ۴۰/۵۸ و ۲۱/۶ درجه سانتیگراد برآورد شده است. وضعیت پوشش گیاهی، دسترسی به منابع آبی و تنش آبی برای منطقه مورد مطالعه با شاخص های NDVI، ۱۳۷۹ و NDMI برآورد گردید. برای برآورد این شاخص ها از باندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۰ ماهواره لندست ۸ استفاده شد. مقادیر حاصله با مقادیر TS مقایسه گردید. نمودارهای پراکنش نشان می باندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۰ ماهواره لندست ۸ استفاده شد. مقادیر حاصله با مقادیر LS مقایسه گردید. نمودارهای پراکنش نشان می NDVI و TSL به میزان ۲۳/۰ برقرار می باشد. در کل بررسی ها نشان داده است که بین دو شاخص استگی مثبت بین شاخص های رابطه همبستگی منفی برقرار بوده است. برای براسی تغییرات کاربری اراضی(LULC) نیز از روش ماشین بردار پشتیبانی(SVM) استفاده شد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه که از وسعتی معادل ۱۹/۸۲ کیلومتر مربع برخوردار است زمین های رابطه همبستگی منفی برقرار بوده است. برای بررسی تغییرات کاربری اراضی(LULC) نیز از روش ماشین بردار پشتیبانی(SVM) پینه های جنگلی با کاهش شدیدی مواجه شده و از ۳۲۹ کیلومتر مربع در سال ۲۰۱۳ به ۲۰/۸۶ کیلومتر مربع رسیده است. در این بین پهنه های جنگلی با کاهش شدیدی مواجه شده و از ۳۲۹ کیلومتر مربع به ۱/۷۳ کیلومتر مربع کاهش یافته اند.

واژه های کلیدی: NDVI ، NDMI ، NDWI ، LST ، کاربری اراضی، تالاب انزلی.

۲ . نویسنده مسئول:

Email: feyzolahpour@znu.ac.ir

سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) توانایی انسان را برای بهره گیری از حسگرها در مشاهده تغییرات دینامیکی سطح زمین افزایش داده است. این تحول، تعیین تغییرات مکانی و زمانی در یک منطقه وسیع را برای انسان ها به امری آسان مبدل کرده است. در میان کاربردهای مختلف GIS و RS در علوم زمین و مدیریت منابع طبیعی، جنبه های زیست محیطی و اقلیم شناسی به طور ویژه ای مورد بررسی قرار گرفته است (, Kothyari et al, ۲۰۱۸., Kothyari et al, ۲۰۱۹).

شاخص LST نشان دهنده دمای سطح زمین و همچنین دمایی در سطح مشترک بین سطح زمین و جو می باشد(,..Lejeune et al, ۲۰۱۰, Malik & Shukla, ۲۰۱۸, Singh et al, ۲۰۲۰). علاوه بر این، آگاهی فزاینده ای در مورد تغییرات اقلیمی به دلیل افزایش دما در طول سالهای اخیر به وجود آمده است. این امر باعث شده که متخصصان متوجه این نکته شوند که بایستی سنجش از دور در ارائه داده های مورد نیاز در ارزیابی شرایط اکوسیستم و نظارت بر تغییرات رخ داده در تمامی مقیاس های مکانی و زمانی نقش مهمی ایفا نماید(۲۰۱۷, Singh et al).

از سال ۱۹۷۸ یک پوشش مداوم شبانه روزی داده های حرارتی با وضوح ۴ کیلومتر و پوشش های انتخابی در وضوح های بیشتر مانند ماهواره های GOES، رادیومتر با توان تفکیک بالا (AVHRR)، طیف رادیومتر تصویر برداری با وضوح متوسط در ماهواره مای TERRA و MODIS) AQUA) به فعالیت پرداخته اند. نقشه برداری ظرفیت حرارتی (HCMM) که به طور ویژه برای اندازه گیری اینرسی حرارتی و تمایز حرارتی سطوح مختلف طراحی شده بود از معدود مواردی است که قبل از دهه ۱۹۸۰ توسعه یافته است(۱۹۸۷ , Drury). با افزایش فناوری، داده هایی با وضوح بالا از قبیل رادیومتر گسیل گرمایی TERRA با وضوح ۹۰ متر و سنجه TIRS لندست ۸ با وضوح ۱۰۰ متر در دسترس می باشند. دمای شبکه بندی شده سطح زمین در ماهواره سنتینل ۳ که بر روی یک شبکه اندازه گیری ۱ کیلومتری ایجاد شده، از جمله داده های جدید با کاربرد گسترده برای تخمین LST به شمار می رود(۲۰۲۰ بایه تصاویر ماهواره ای، با تنوع فضایی نسبتا زیاد و پوشش مداوم و تکرار اندازه گیری دمایی سطح زمین، اطلاعاتی با وضوح بالا را به صورت منطقه ای و جهانی فراهم می کند(Owen et al, ۲۰۱۴, Yan et al, ۲۰۲۰

در طول سالها، شاخص LST مبتنی بر ماهواره به پارامتر مهمی برای مطالعه فرایندهای کشاورزی، تبخیر و تعرق، تغییرات آب و هوا، چرخه هیدرولوژیکی، آتش سوزی جنگل ها، شاخص های گرمای محسوس و نهان، پایش پوشش گیاهی، اقلیم شهری، جزایر گرمایی شهری و مطالعات آتشفشانی تبدیل شده است(,.۱۹۸۸, Sellers et al, ۱۹۸۸, ۱۹۸۸, Mannstein, ۱۹۸۷, Sellers et al, ۱۹۸۸, برت. Bastiaanssen et al, ۱۹۹۸, Kogan, ۲۰۰۱, Arnfield, ۲۰۰۳, Voogt & Oke, ۲۰۰۳, Weng et al, ۲۰۰٤, , در مطالعات اخیر نشان (Kalma et al, ۲۰۰۸, Weng, ۲۰۰۹, Kour et al, ۲۰۱۱, Sekertekin &Bonafoni, ۲۰۲۰ می دهد که ادغام باندهای چند طیفی با باندهای TIR ماهواره لندست، توانایی تفکیک های RS برای استخراج LST را افزایش داده است. تکنیک های مختلفی برای تخمین LST برای اهداف مختلف مانند انتشار سطح زمین، تجزیه و تحلیل NDBI و IDPI و IDPI با شاخص های IDPI و IDPI را ماهواره بین LST با شاخص های IDPI و IDPI و Reddy & Manikiam, ۲۰۱۷, Guo et al, ۲۰۱۵, Tomlinson et al, ۲۰۱۱, Sobrino ایجاد شده است(& Manikiam, ۲۰۱۷, Guo et al, ۲۰۱۵, Tomlinson et al, ۲۰۱۱, Sobrino ایجاد شده است.

مقدمه

Raissouni, $\uparrow \cdot \cdot \cdot$., Joshi&Bhatt, $\uparrow \cdot \uparrow \uparrow$., Ahmed, $\uparrow \cdot \uparrow \uparrow$., Yao et al, $\uparrow \cdot \uparrow \land$., Sahana et al, $\uparrow \cdot \uparrow \uparrow$., Guha et ..(al, $\uparrow \cdot \uparrow \cdot$., Chen et al, $\uparrow \cdot \cdot \uparrow$., Yuan et al, $\uparrow \cdot \uparrow \lor$.,

سنجه TIR طيف الكترومغناطيسي علاوه بر تخمين مقادير LST داراي پتانسيل فراواني براي تخمين تغييرات مربوط به سطح زمین بوده و در علوم زمین دارای کاربردهای فراوانی می باشد(,Khan et al کرمین بوده و در علوم زمین دارای کاربردهای فراوانی می باشد (,Khan et al ۲۰۲۰). این سنجه همچنین این پتانسیل را دارد که شاخص های بیشتری را ترسیم کرده و به راحتی تخمین های سریعی را ارائه دهد. شاخص NDWI براي نقشه برداري پهنه آبي از قابليت هاي بالايي برخوردار است زيرا پهنه آبي داراي قابليت جذب قوی و تابش کم در محدوده طول موج مرئی تا مادون قرمز می باشد(,McFeetemrs, ۱۹۹۲., Haque et al., ۲۰۲۰). شاخص NDMI، سطح تنش أبي محصول را توصيف كرده و به عنوان نسبت بين اختلاف و مجموع تابش شكست در مادون قرمز نزدیک و SWIR محاسبه می گردد. شاخص NDVI نیز تخمینی از سلامت پوشش گیاهی را ارائه می دهد(Kriegler et al, ۱۹٦٩). تحقيقات مختلفي نيز در زمينه تخمين LST در ايران انجام شده است. فيضي زاده و همکاران (۱۳۹۵) با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸ و الگوریتم پنجره مجزا اقدام به برآورد دمای سطح زمین در حوضه اًبریز مهاباد نمودند. نتایج نشان می دهد که روش الگوریتم پنجره مجزا نتایج قابل اعتماد و مطمئنی را در براًورد دمای سطح زمین ارائه می دهد که می تواند در مطالعات زیست محیطی و علوم زمین مورد استفاده قرار گیرد. علیمرادی و همکاران (۱۳۹۶) به بررسی پویای پوشش گیاهی در رابطه با دما و بارش در مراتع حوضه کارون پرداختند. نتایج نشان می دهد که ۱/۶۲ از تغییرات پوشش گیاهی استان خوزستان واقع در این حوضه را می توان تنها با تغییرات دمای سطح زمین پیش بینی کرده و تغییرات دمای هوا و بارش، میزان ناچیزی از تغییرات پوشش گیاهی را تبیین می کند. جمالی و همکاران (۱۳۹۸) به بررسی ارتباط دمای سطح زمین با کاربری اراضی و شاخص اختلاف گیاهی نرمال در دشت گرگان پرداختند. نتایج نشان داد که کاربری بایر به دلیل نداشتن پوشش حفاظتی دارای دمای بیشتری بوده است در حالی که کاربری زراعت آیی کمترین میانگین دمایی را در بین سایر کاربری ها داشت. حسینی و همکاران (۱۳۹۸)، به کمک شاخص های پوشش گیاهی، دمای سطح خاک و شاخص نرمال شده رطوبت به برآورد رطوبت خاک پرداختند. نتایج نشان داد که بین مقادیر رطوبت خاک سطحی و شاخص های استفاده شده همبستگی بالایی برخوردار است. نیلیه بروجنی و احمدی (۱۳۹۸) با استفاده از تصویرهای ماهواره لندست به بررسی رابطه پوشش گیاهی شهری و درجه حرارت سطح زمین در شهر اصفهان پرداختند. نتایج حاصل نشان دهنده وجود یک رابطه معکوس بین دمای سطح زمین و سنجه NDVI است. همچنین نتایج گویای سرعت یافتن افزایش دما در سال های اخیر نسبت به سال های گذشته است. عابدینی و همکاران (۱۴۰۱) اقدام به پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و TM در شهرستان مشکین شهر نمودند. نتایج نشان داد که مناطق با پوشش گیاهی بالا و مناطق آبی دارای درجه حرارت پایین بودند. همچنین کاربری کشاورزی دیم دارای بیشترین میانگین دما نسبت به مناطق مجاور بود که نشان از خشک بودن محصولات کشاورزی در سطح شهرستان مشکین شهر دارد.

در این تحقیق با استفاده از باند ۱۰ سنجه TIRS ماهواره لندست ۸ به بررسی دمای سطح زمین (LST) در تالاب انزلی پرداخته شده است. شاخص NDVI نیز برای بررسی اثر این شاخص بر روی شاخص LST مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای تعیین اثر شاخص آب بر روی LST از شاخص NDWI استفاده شد.

داده ها و روش کار

قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در محدوده تالاب انزلی از وسعتی معادل ۶۸۶/۸۱ کیلومتر مربع در مختصات جغرافیایی ۴۹ درجه و ۸ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳۳ دقیقه طول شرقی تا ۳۷ درجه و ۱۴ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی در استان گیلان واقع شده است. بخش غربی رشته کوه البرز این ناحیه را احاطه کرده و از بخش های داخلی ایران جدا ساخته است. این فرایند مانعی بر عبور آنتی سیکلون سیبری بوده و در گذر از بخش جنوب غربی دریای خزر به توده کم فشار تبدیل شده و در منطقه انزلی باعث بارشی در حد ۱۸۰۰ میلی متر در سال می گردد. این میزان بیشتر میزان بارش میانگینی است که در کشور ثبت شده است. توده کوهستانی البرز جزو رشته کوه های جوان آلپ و هیمالیا بوده و پیدایش آن به فاز کوهزایی لارامید در دوره کرتاسه پر می گردد. از آن دوران تاکنون چندین فاز کوهزایی، این توده را متاثر ساخته و باعث فرسایش آن شده است. لیکن این توده کوهستانی در حال حاضر نیز همچنان در حال افزایش ارتفاع می باشد. تالاب انزلی در سال های شده است. لیکن این توده کوهستانی در حال حاضر نیز همچنان در حال افزایش ارتفاع می باشد. تالاب انزلی در سال های



شکل ۱. موقعیت منطقه مورد مطالعه در محدوده تالاب انزلی

نقشه کاربری و پوشش زمین (LULC) یکی از لایه های موضوعی مهم بوده که به فهم مشخصه های طبیعی در سطح زمین کمک می کند. در این تحقیق اشکال مربوط به لایه LULC به شکل قابل تفسیری از تصاویر لندست ۸ قابل دسترس می باشند. به این منظور باندهای ۱ تا ۷ با یکدیگر تلفیق شده و در قسمت classification پیکسل های کاربری های پهنه های آبی، جنگل، زمین های بایر و زمین های کشاورزی نمونه برداری شده و آموزش داده شدند. پس از ذخیره موارد آموزش داده شده، در قسمت train support vector machine classification پردازش شده و نقشه نهایی در بخش تاموزش داده شده، در قسمت classify raster پرداری برای بازه های زمانی ۲۰۱۳، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ محاسبه گردید. برای ترسیم نقشه کاربری و پوشش زمین از الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی (SVM) استفاده می شود.

در پژوهش حاضر از حسگرهای OLI و TIRS در ماهواره لندست ۸ برای تعیین شاخص های مختلف استفاده شد. سنجه OLI داده ها را با وضوح ۳۰ متر در ۸ باند واقع در نواحی مرئی، مادون قرمز و کوتاه فراهم کرده و در باند ۸ تصاویر پانکروماتیک را با وضوح ۱۵ متر ایجاد می نماید. سنجه TIRS با استفاده از ۲ باند در پنجره اتمسفری ۱۰ تا ۱۲ میکرومتری تصاویری با وضوح ۱۰۰ متر ارائه می کند. باندهای لندست ۸ در جدول ۱ نمایش داده شده است. برای انجام تحقیق، تصاویر سنجش از دور چندطیفی برای تاریخ های ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ از سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) دانلود گردید. در اینجا یک تصویر ماهواره لندست ۸، منطقه را پوشش می دهد. تمام تصویر در زون ۳۹ سیستم مختصات مرکاتور (UTM) جای گرفته است. این تصویر در گذر ۱۶۶ و ردیف ۳۴ واقع شده است. از باند ۱۰ لندست ۸ برای ایجاد تصاویر TISS باند ۴ و ۵ برای محاسبه NDVI، باند ۵ و ۲۰۱۶ و NDMI و از باند ۳ و ۲۰۱۵ ندست ۸

جدول ۱ . باندهای مورد استفاده در تهیه نقشه کاربری اراضی(LULC)، دمای سطح زمین(LST)، شاخص های NDVI، NDVI و NDMI

تفکیک به متر	طول موج به میکرون	محدوده فعاليت	عنوان باند
٣.	۰/۴۵۳ تا ۴۵۳/۰	سواحل و گرد و غبار	باند ۱
٣٠	۰/۴۵۰ تا ۱۵/۵	طیف آبی	باند ۲
٣٠	۵۲۵/۰ تا ۰/۶۲۰	طيف سبز	باند ۳
٣.	۰/۶۳۰ تا ۶۸۰/۶۳۰	طيف قرمز	باند ۴
٣٠	۰/۸۴۵ تا ۸۸۸/۰	مادون قرمز نزديک	باند ۵
٣٠	۱/۵۶۰ تا ۱/۵۶۰	مادون قرمز كوتاه	باند ۶
٣٠	۲/۱۰۰ تا ۲/۱۰۰	مادون قرمز كوتاه	باند ۷
1	۱۰/۶ تا ۱۱/۱۹	مادون قرمز حرارتي	باند ۱۰

محصولات دادههای ماهوارهای از یک مجموعه دادههای هندسی اصلاح شده ایجاد شدهاند. دادههای مورد نیاز تصاویر ماهوارهای در جدول ۲ ارائه شده است.

مقادير	توصيف متغير	متغير
VVF/AA&T	ضریب اول حرارتی باند ۱۰	K١
١٣٢١/•٧٨٩	ضریب دوم حرارتی باند	К٢
۲۲/۰۰۱۸۰	حدکثر مقادیر تابشی باند ۱۰	Lmax
•/١••٣٣	حداقل مقادیر تابشی باند ۱۰	Lmin
80020	حداکثر مقادیر کالیبره باند ۱۰	Qcal max
١	حداقل مقادیر کالیبره باند ۱۰	Qcal min
٠/٢٩	مقدار تصحيح باند ١٠	Oi

جدول ۲. مقادیر متادیتای تصویر ماهواره ای لندست ۸

در اولین مرحله، با بهره گیری از معادله (۱) مقادیر اعداد دیجیتالی (DN) در باند ۱۰ به تابش طیفی تبدیل می گردد.

$$L\lambda = \frac{(L_{max} - L_{min}) \cdot Q_{cal}}{Q_{cal \min} - Q_{cal \max}} + L_{min} - O_i \tag{1}$$

 $Q_{cal\ min}$ در این معادله L_{max} حداکثر مقادیر تابشی، L_{min} حاقل مقادیر تابشی، Q_{cal} مقادیر پیکسل دیجیتالی، $Q_{cal\ min}$ حداقل مقادیر دیجیتالی پیکسل و O_i مقادیر تصحیح باند ۱۰ می باشد. حداقل مقادیر دیجیتالی پیکسل، $Q_{cal\ max}$ حداکثر مقادیر دیجیتالی پیکسل و O_i مقادیر تصحیح باند ۱۰ می باشد. پس از تبدیل مقادیر DN به تابش طیفی حسگر، داده های باند TIRS با استفاده از معادله ۲ و ثابت های حرارتی ارائه شده در جدول ۲ به دمای روشنایی تبدیل می شوند.

$$BT = \frac{K_2}{\ln\left[\left(\frac{K_1}{L\lambda}\right)\right] + 1} - 273.15 \tag{(Y)}$$

در این معادله K۱ و K۲ ثابت حرارتی TIRS باند ۱۰ بوده و از فایل متادیتای وابسته به تصاویر ماهواره ای استخراج می گردد. نتایج بر حسب کلوین بوده و لازم است که از مقادیر صفر مطلق کسر گردد. مقدار فوق معادل ۲۷۳/۱۵ درجه سانتیگراد می باشد.

شاخص تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) برای تشخیص تفاوت نوع پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه ضروری بوده و در دامنه بین ۱+ و ۱- قرار می گیرد(Kriegler et al, ۱۹٦۹). این شاخص بر اساس تفاوت نرمال شده بین باند قرمز و مادون قرمز نزدیک به دست آمده و از معادله زیر محاسبه می گردد.

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$
(٣) يادله (٣)

شاخص NDVI در محاسبه نسبت پوشش گیاهی (FVC) و مقادیر انتشار (E) به کار گرفته می شود. مقادیر فوق در محاسبه LST مورد استفاده قرار می گیرد.

نسبت پوشش گیاهی (FVC) به طور کلی به عنوان نسبت مساحت پیش بینی عمودی پوشش گیاهی روی زمین به کل سطح پوشش گیاهی تعریف می شود. این شاخص یک پارامتر بیوفیزیکی مهم برای شبیه سازی تبادل بین سطح زمین و سطح مرزی جو با استفاده از مدل انتقال جوی پوشش گیاهی گیاهی و خاک به شمار می رود(لیانگ و همکاران ۲۰۱۲). در این تحقیق از رویکرد سنجش از دور برای بازیابی مقادیر FVC استفاده شده است. مقادیر FVC از طریق معادله زیر به دست می آید.

$$FVC = \left[\frac{(NDVI - NDVI_{min})}{(NDVI_{max} - NDVI_{min})}\right]^2$$
(*)

در این معادله NDVI، نقشه تولید شده در مرحله قبل، NDVI_{max} حداکثر مقدار تصویر NDVI و NDVI_{max} حداقل مقدار تصویر NDVI می باشند.

برای محاسبه مقادیر LST نیاز به تخمین مقادیر LSE می باشد. شاخص LSE معرف نسبت تابش ساطع شده توسط یک جسم به تابش جسم سیاه در دمای ترمودینامیکی یکسان بوده است (نرمن و باکر ۱۹۹۵). این شاخص دارای اهمیت ویژه ای در برآورد LST، تخمین تعادل انرژی سطحی، اکتشاف مواد معدنی و محاسبه بیلان تشعشع می باشد(بیکر ۱۹۸۷، پراتا و همکاران ۱۹۹۵).

شاخص LSE از طریق معادله زیر محاسبه می گردد. معادله (۵) LSE = ES(1 - FVC) + (EV.FVC)

در این معادله ES معرف انتشار از زمین بایر و EV انتشار از پوشش گیاهی بوده است.

دمای پوشیده از برف و نواحی سایه ای نیز در باند ۱۰ ماهواره لندست ۸ و محدوده طیفی ۱۰/۹ میکرومتری تعیین می گردد. داده های باند ۱۱ تحت تاثیر نور مازاد در ماهواره بوده که منجر به عدم قطعیت در کالیبراسیون شده و استفاده از آن را محدود می سازد (بارسی و همکاران ۲۰۱۴). برای بازیابی دمای سطحی، تابش طیفی بر اساس معادله ۶ به تابش سطحی تبدیل می گردد.

معادله (۶) معادله (۶)
معادله (۶)
در اینجا LS تابش سطحی بعد از اصلاح اتمسفری بوده و LSAT تابش سطحی در سنجنده، LU تابش سطحی بین
سطح و سنجنده، E میزان انتشار، T میزان انتقال اتمسفری و LD تابش طیفی اتمسفر می باشد.
در نهایت تابش سطح زمین با استفاده از معادله ۷ به صورت زیر محاسبه میگردد:

$$LST = \frac{K_2}{LN\left(\frac{K_1}{L}\right)+1}$$

در این معادله، LST دمای سطح زمین، K_1 و K_2 مقادیر ثابت استخراج شده از فایل متادیتا در جدول ۳ و LS مقادیر تابش اصلاح شده می باشد. شاخص LST دمای پوسته سطح زمین است که به صورت مستقیم از سنجه ها اندازه گیری می شود. مقادیر آن وابسته به آلبدو، پوشش گیاهی و رطوبت خاک بوده و ترکیبی از پوشش گیاهی و دمای خاک و زمین بایر می باشد. از آنجایی که هر دو پهنه به دلیل پوشش ابر و تغییرات هواویزها و تغییرات روزانه روشنایی به تغییرات تابش خورشیدی به سرعت واکنش نشان می دهند، شاخص LST تغییرات سریعی را نشان دهد. به نوبه خود، LST بر تقسیم انرژی بین زمین و پوشش گیاهی تاثیر گذاشته و دمای هوای سطحی را متاثر می سازد. شاخص تفاوت نرمال شده رطوبت (NDMI) سطح تنش آبی محصول را نشان داده و به عنوان نسبت بین تفاضل و جمع تابش در منطقه طیفی نزدیک (NIR) محاسبه می گردد. تفسیر شاخص NDMI امکان تشخیص فوری مناطق مواجه شده با تنش آبی را میسر می سازد. تفسیر این شاخص آسان بوده و مقادیر آن بی ۱- و ۱ بوده و نسبت به وضعیت های زراعی متفاوت برای هر محصولی مقادیر متفاوتی را نشان می دهد. شاخص NDMI از طریق معادله زیر محاسبه می شود (گایو ۱۹۹۶)

$$NDMI = \frac{(NIR - SWIR1)}{(NIR + SWIR1)}$$
(A)

شاخص تفاوت نرمال شده آب (NDWI) مناسب ترین شاخص برای بررسی پهنه های آبی می باشد. پهنه های ابی قابلیت جذب قوی تشعشع کم در محدوده طول موج مرئی تا مادون قرمز را داشته اند. برای برآورد این شاخص از باند سبز و مادون قرمز نزدیک استفاده شده است. این شاخص نسبت به زمین های ساخته شده حساس بوده و اغلب موارد حجم تخمینی را بیش از حد واقعی نشان می دهد. مقادیر NDWI از طریق معادله زیر محاسبه می شود (مک فیتر ۱۹۹۶)

$$NDWI = \frac{(GREEN-NIR)}{(GREEN+NIR)}$$
(9) معادله (

در این تحقیق تمام مراحل فوق برای سال های تصویربرداری ماهواره ای لندست ۸ در سال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ انجام گرفته و سیر تحولی فاکتورهای فوق مورد بررسی قرار گرفته است.

شرح و تفسير نتايج

تغییرات کاربری اراضی یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر پوشش گیاهی، منابع آبی و در نهایت دمای سطح زمین می باشد. تالاب انزلی به واسطه دست اندازی های وسیع دچار تغییرات اراضی شدیدی گردیده است. برای محاسبه پوشش و تغییر اراضی (LULC) از روش های مختلفی استفاده می شود. در این تحقیق از ماشین بردار پشتیبانی (SVM) در محیط Arc GIS استفاده شده و پیکسل هایی انتخاب شده و تعلیم داده شده و در نهایت تعمیم داده شدند. مساحت منطقه مورد مطالعه ۶۸۶/۸۱ کیلومتر مربع بوده و در سه بازه زمانی ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ مورد مطالعه قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه به ۴ منطقه پهنه آبی، زمین بایر، جنگل و زمین کشاورزی تقسیم شده است. بیشترین پهنه در سال ۲۰۱۳ اختصاص به زمین بایر داشته است(۲۰۸۳ کیلومتر مربع) این میزان به شدت دستخوش تغییر شده و در سال ۲۰۱۳ به ۱۹۵۵ کیلومتر مربع کاهش یافته است. کمترین پهنه در سال ۲۰۲۳ به پهنه جنگل اختصاص داشته است. میزان پهنه جنگلی از ۲۴/۸ کیلومتر مربع در سال ۲۰۱۳ به ۱/۷۲ کیلومتر مربع کاهش یافته که قابل توجه می باشد. مقادیر فوق در جدول زیر نمایش داده شده است. در اشکال بعدی مشاهده می شود که تغییرات شدی در سال ۲۰۲۳ به دمای ۲۰۱۳ زمین بایر داشته است. کمترین پهنه در سال ۲۰۲۳ به پهنه جنگل اختصاص داشته است. میزان پهنه جنگلی از ۲۴/۸ مربع کاهش یافته است. کمترین پهنه در سال ۲۰۲۳ به پهنه جنگل اختصاص داشته است. میزان پهنه جنگلی از ۲۴/۸ زمین مربع در سال ۲۰۱۳ به ۱/۷۲ کیلومتر مربع کاهش یافته که قابل توجه می باشد. مقادیر فوق در جدول زیر نمایش

سال ۲۰۲۳		سال ۲۰۱۸		سال ۲۰۱۳		نوع کاربری
مساحت	تعداد پيكسل	مساحت	تعداد پيكسل	مساحت	تعداد پيكسل	
۳١/٧٩	80826	54/4	6.411	۳۳/۸	27080	پهنه آبی
١۶۵/۵	١٨٣٩١٢	۵۶	۴۸/۹	۲۸۸/۴	۳۲۰۵۳۷	زمين باير
١/٧٣	1980	17/4	۱۹۳۹۱	۳۴/۸	37720	جنگل
۴۸۷/۷	541760	۵۵۹	821178	۳۲۹	89988	زمين كشاورزي

جدول ۳. تغییرات کاربری اراضی در بازه های زمانی مورد مطالعه



شکل ۲. کاربری اراضی در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳

شاخص NDVI به اندازه گیری مقدار پوشش گیاهی در سطح زمین پرداخته و در ارتباط با سلامت پوشش گیاهی بوده و در آن گیاهان سالم مقدار زیادی از انرژی را در مقایسه با گیاهان بیمار بازتاب می دهد. مقدار این شاخص بین ۱+ و ۱-قرار دارد. بیشترین مقدار NDVI دلالت بر پوشش گیاهی سالم و غنی داشته در حالیکه مقادیر کم، پوشش گیاهی ضعیف را نمایش می دهد. این شاخص تاثیر مهمی بر روی دمای سطح زمین برجای می گذارد. در منطقه مورد مطالعه مقادیر حداکثر NDVI برای سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ به ترتیب معادل ۱۶/۰۰، ۱۶/۰۰ و ۲/۵۵ بوده است (شکل ۳). بررسی ها نشان می دهد که زمین های ساخت و ساز شده و بایر در بخش های شمالی از مقادیر IDVI کمتری برخوردار بوده و زمین های زراعی واقع در بخش جنوبی مقادیر بالای NDVI را نشان می دهد.



شکل ۳. شاخص NDVI در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳

نقشه LST برای نمایش توزیع مکانی LST در منطقه مورد مطالعه تهیه می گردد. حداکثر مقادیر LST برای سالهای مورد مطالعه و برای ماه می ۲۰۱۳، ۸۰ ژوئن ۲۰۱۸ و ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ به ترتیب معادل ۳۵/۹۷، ۲۵/۹۷ و ۲۱/۶ در مالهای مورد مطالعه و برای ماه می ۲۰۱۳، ماه ژوئن ۲۰۱۸ و ۲۰۱۸ درما ترتیب معادل ۳۵/۹۷، ۲۵/۹۷ و ۲۱/۶ درجه سلسیوس به دست آمد(شکل ۴). نتایج نشان می دهد که در مناطق ساخت و ساز شده ساحلی دمای سطح زمین مقادیر بالایی را نشان می دهد و در نواحی پوشیده از پوشش گیاهی میزان دما با کاهش مواجه بوده است لیکن در سال مقادیر بالایی را نشان می دهد که در جنوب و جنوب غربی منطقه دمای هوا رقم بالاتری را نشان می دهد در حالیکه تاریخ تصویر ماهواره ای متعلق به ۵ ماه می بوده و قاعدتا بایستی مقادیر کمتری را نشان می داد.



شکل ۴. دمای سطح زمین در سال های مورد مطالعه

حداکثر مقادیر NDMI برای سالهای مورد مطالعه به ترتیب در محدوده بین ۰/۴۷، ۰/۴۷ و ۰/۴۹ قرار گرفت. نتایج حاصل از شکل ۵ نشان داد که پهنه های آبی در مقایسه با نواحی ساحلی دارای مقادیر رطوبت بالاتری هستند. زمین های بایری که فاقد پوشش گیاهی هستند مقادیر کمتری از رطوبت را نشان دادند. مشاهده می شود که پهنه تالاب انزلی با چالش های آبی قابل توجهی مواجه است. در سال ۲۰۲۳ پهنه تالاب انزلی با مقادیر رطوبتی پایینی نشان داده شده که این امر می تواند نشان دهنده تهدیدات شدیدی باشد که این پهنه با آن مواجه است.



شکل ۵. مقادیر NDMI در سال های مورد مطالعه

شاخص NDWI برای برآورد مقادیر آب استفاده شده بوده و برای منطقه مورد مطالعه مقدار حداکثر آن در سال های مورد مطالعه به ترتیب معادل ۰/۱۸، ۰/۱۷ و ۰/۲۹ به دست آمد. پهنه های آبی رودخانه ها در مقایسه با نواحی فاقد این نوع پهنه ها از مقادیر بالای NDWI برخوردار هستند.



شکل ۶. مقادیر NDWI برای سال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ در تالاب انزلی

در نهایت به منظور بررسی روابط بین دمای سطح زمین با شاخص های NDWI ،NDVI و NDMI رابطه رگرسیونی و ضریب همبستگی پیرسون برقرار گردید. نتایج حاصل از این روابط در نمودار های زیر نشان داده شده است. بیشترین ضریب تعیین بین شاخص NDMI و LST در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ بوده و به ترتیب معادل ۱۳۸۵ و ۱/۴۳ برآورد گردید. بین این شاخص با دمای سطح زمین همبستگی منفی برقرار است. همبستگی بین این شاخص با LST معادل ۱۶/۵- در سال ۲۰۱۸ بوده است. به عبارتی هرچه میزان شاخص رطوبتی رقم بالاتری را نشان دهد میزان دمای سطح زمین در آن نقطه کمتر خواهد بود. بین شاخص NDVI و LST نیز در تمام سال ها رابطه منفی برقرار بوده و بین LST و شاخص NDWI رابطه مثبتی برقرار است. هرچه میزان پوشش گیاهی بالاتر باشد دمای سطح زمین در آن نواحی کمتر خواهد بود.

ھمبستگی پیرسون	ضريب تعيين	مقایسه شاخص ها	سال
<i>−•/</i> Δ٩	۰/۳۵	LST, NDMI	
-•/YV	• / • Y	LST, NDVI	2016
•/١٨	• / • ٣	LST, NDWI	
- • <i>\</i> %۵	۰/۴۳	LST, NDMI	
- • /٣۴	•/17	LST, NDVI	۲۰۱۸
٠/٢٣	•/•۵	LST, NDWI	
- • /٣٢	•/١•	LST, NDMI	
- • /٣ •	٠/٠٩	LST, NDVI	۲۰۲۳
•/٢٢	•/• 4	LST, NDWI	

جدول ۴. مقادیر ضریب تعیین و همبستگی بین شاخص های ۳ گانه و LST





شکل ۷. نمودار پراکنش و مقادیر همبستگی پیرسون در بازه زمانی ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳

نتيجه گيرى

تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی می تواند به طور گسترده دمای سطح زمین را متاثر سازد. تصاویر ماهواره ای لندست ۸ در ۱۱ باند در سنجه های OLI و TIRS از توانایی تخمین دمای سطح زمین برخوردار هستند. تالاب انزلی در سال های اخیر با مشکلات شدیدی روبرو شده است. بررسی ها نشان داد که حداقل دمای LST برای ماه های می و ژوئن سال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ به ترتیب معادل ۱۳/۹۴، ۲۲/۳۶ و ۱۴/۶ بوده و حداکثر مقادیر آن برای همین سال ها به ترتیب معادل ۳۵/۷ ، ۴۰/۵۸ و ۳۱/۶ درجه سانتیگراد برآورد شده است. وضعیت پوشش گیاهی، دسترسی به منابع آبی و تنش آبی را می توان با شاخص های NDWI ،NDVI و NDMI برآورد نمود. برای برآورد این شاخص ها از باندهای ۳، ۴، ۵ و ۶ ماهواره لندست استفاده شده است. مقادير حاصله را مي توان با مقادير LST مقايسه نمود. اين امكان در نرم افزار Arc Gis میسر می باشد. نمودارهای پراکنش نشان می دهند که بیشترین همبستگی منفی بین LST و NDMI به میزان ۶۵/۰-برقرار بوده و بیشترین همبستگی مثبت بین شاخص های NDWI و LST به میزان ۱/۲۳ برقرار می باشد. در کل بررسی ها نشان داده است که بین دو شاخص NDMI و NDVI با شاخص LST رابطه همبستگی منفی برقرار بوده است. برای بررسی تغییرات کاربری اراضی نیز از روش ماشین بردار پشتیبانی استفاده شد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه که از وسعتی معادل ۶۸۶/۸۱ کیلومتر مربع برخوردار است زمین های کشاورزی با گسترش قابل توجهی روبرو بوده و از ۳۲۹ کیلومتر مربع در سال ۲۰۱۳ به ۴۸۷/۷ کیلومتر مربع در سال ۲۰۲۳رسیده است. در این بین پهنه های جنگلی با کاهش شدیدی مواجه شده و از ۳۴/۸ کیلومتر مربع به ۱/۷۳ کیلومتر مربع کاهش یافته اند. تغییرات در سال ۲۰۲۳ به شکل قابل توجهی محسوس بوده و نشان از تحولات شدیدی در تالاب انزلی داشته است. استفاده از فناوری های زمین مرجع با بهره گیری از داده های رایگان لندست از پتانسیل بالایی در نظارت بر الگوهای رشد شهری، تشخیص مناطق داغ و تغییرات زمانی تغییر اقلیم برخوردار است. استفاده موثر از این فناوری برای تعیین شاخص تفاوت نرمال شده آب، شاخص شهری، شاخص رطوبت، شاخص خشکسالی و شاخص پوشش گیاهی، توانایی انسان را برای کاوش بیشتر داده های سنجش از دور به شدت افزایش داده است.

منابع

149

جمالی، زهرا؛ مجید اونق و عبدالرسول سلمان ماهینی. ۱۳۹۸. تحلیل ارتباط دمای سطح زمین با کاربری اراضی و شاخص اختلاف گیاهی نرمال شده در دشت گرگان. برنامه ریزی و آمایش فضا، ۳: ۱۹۴– ۱۷۵.

حسینی چمنی، فرشید؛ احمد فرخیان و هادی عامری خواه. ۱۳۹۸. تابع انتقالی به منظور برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص های یوشش گیاهی، دمای سطح خاک و شاخص نرمال شده رطوبت. نشریه یژوهش های حفاظت آب و خاک، ۴**:۲۵۴** - ۲۳۹.

عابدینی، موسی؛ احسان قلعه و نازفر آقازاده. ۱۴۰۱. پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و TM مطالعه موردی شهرستان مشگین شهر. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۶۷: ۳۹۳- ۳۷۵.

فیضی زاده، بختیار؛ خلیل دیده بان و خلیل غلام نیا. ۱۳۹۵. برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸ و الگوریتم ینجره مجزا مطالعه موردی حوضه آبریز مهاباد. فصلنامه اصلاعات جغرافیایی، **۹۹**: ۱۸۱- ۱۷۱.

نیلیه بروجنی، مرضیه و مژگان احمدی. ۱۳۹۸. بررسی رابطه پوشش گیاهی شهری و درجه حرارت سطح زمین با استفاده از تصویرهای ماهواره لندست TM و OLI و سنجه LST در شهر اصفهان. فصلنامه علوم محیطی، ۴: ۱۷۸– ۱۶۳.

Ahmed, B.; M. Kamruzzaman, X. Zhu, M. Rahman, and K. Choi. ۲۰۱۳. Simulating land cover changes and their impacts on land surface temperature in Dhaka, Bangladesh. Rem Sens, **9**: 0979-099A.

Alam, A.; M. Bhat, B. Kotlia, B. Ahmad, S. Ahmad, A. Taloor, and H. Ahmad. $\Upsilon \cdot \Upsilon$. Hybrid tectonic character of the Kashmir basin: response to comment on "Coexistent pre-existing extensional and subsequent compressional tectonic deformation in the Kashmir basin, NW Himalaya (Alam et al., $\Upsilon \cdot \Upsilon$)" by Shah ($\Upsilon \cdot \Upsilon$). Quat. Int, $\sharp \Lambda \xi = \Upsilon \wedge \P$.

Alexander, C. $\Upsilon \cdot \Upsilon \cdot$. Normalised difference spectral indices and urban land cover as indicators of land surface temperature (LST). Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf, $\Lambda \Im : \Upsilon \cdot \Upsilon \cdot \Upsilon \cdot$.

Arnfield, A.J. $\gamma \cdot \gamma$. Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges f energy and water, and the urban heat island. International Journal of Climate, $\gamma \gamma$: $1-\gamma \gamma$.

Barsi, J.A.; J. Schott, S. Hook, N. Raqueno, B. Markham, and R. Radocinski. Y. 12. Landsat-A thermal infrared sensor (TIRS) vicarious radiometric calibration. Rem. Sens, 7: 117. Y-11777.

Bastiaanssen, W.G.M.; M. Menenti, R. Feddes, and A. Holtslag. 1996. A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL). J. Formulation. J. Hydrol, **Y1Y**: 196–**Y1Y**.

Becker, F. 19AV. The impact of spectral emissivity on the measurement of land surface temperature from a satellite. Int. J. Rem. Sens, A: 10.9-1017.

Chen, X.L.; H. Zhao, P. Li, and Z. Yi. $7 \cdot 7$. Remote sensing image-based analysis of the relationship between urban heat island and land use/cover changes. Remote Sens. Environ, 7: 177-157.

Drury, S.A. 1944. Image Interpretation in Geology. Allen and Unwin Publisher Ltd U.K.

Gao, B.C. 1997. Ndwi - a normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. Rem. Sens. Environ, $\bullet A$: $\Upsilon \circ \Upsilon - \Upsilon \circ \Upsilon$.

Guha, S.; H. Govil, and M. Besoya. $\gamma \cdot \gamma \cdot$. An investigation on seasonal variability between LST and NDWI in an urban environment using Landsat satellite data. Geomatics, Nat. Hazards Risk $\gamma : \gamma \gamma \gamma - \gamma \tau z \circ$.

Guo, G.; Z. Wu, R. Xiao, Y. Chen, X. Liu, and X. Zhang. $\gamma \cdot \gamma \circ$. Impacts of urban biophysical composition on land surface temperature in urban heat island clusters. Landsc. Urban Plann. $\gamma \circ \gamma \circ \gamma \circ$.

Haque, S.; S. Kannaujiya, A. Taloor, D. Keshri, R. Bhunia, P. Ray, and P. Chauhan. $\uparrow \cdot \uparrow \cdot$. Identification of Groundwater Resource Zone in the Active Tectonic Region of Himalaya through Earth Observatory Techniques. Groundwater for Sustainable Development, p. $\uparrow \cdot \land$.

Joshi, J.P. and B. Bhatt. $\gamma \cdot \gamma \gamma$. Estimating temporal land surface temperature using remote sensing: a study of Vadodara urban area, Gujarat. International Journal of Geology, Earth and Environmental Sciences, $\gamma : \gamma \gamma \gamma_{-1} \gamma \gamma_{-1}$.

Kalma, J.D.; T. McVicar, and M. McCabe. $\gamma \cdot \cdot \Lambda$. Estimating land surface evaporation: a review of methods using remotely sensed surface temperature data. Surv. Geophys, $\gamma \gamma$: $\epsilon \gamma \gamma = \epsilon \gamma \gamma$.

Khan, A.; H. Govil, A. Taloor, and G. Kumar. $\checkmark \checkmark \checkmark$. Identification of Artificial Groundwater Recharge Sites in Parts of Yamuna River Basin India Based on Remote Sensing and Geographical Information System. Groundwater for Sustainable Development, p. $) \cdots i \circ$.

Kogan, F.N. ۲۰۰۱. Operational space technology for global vegetation assessment. Bull. Am. Meteorol. Soc, 9: 1959-1975.

Kothyari, G.C.; N. Joshi, A. Taloor, R. Kandregula, B. Kotlia, C. Pant, and R. Singh. $^{\prime}$. Landscape evolution and deduction of surface deformation in the Soan Dun, NW Himalaya, India. Quat. Int, $^{\bullet}$. $^{\vee}$: $^{\vee}$. $^{\vee}$.

Kour, R.; N. Pate, and A. Krishna. $7 \cdot 17$. Influence of shadow on the thermal and optical snow indices and their interrelationship. Rem. Sens. Environ, $147 \cdot 119 - 179$.

Kriegler, F. 1979. Preprocessing transformations and their effects on multispectral recognition. In: Proceedings of the Sixth International Symposium on Remote Sensing of Environment, 13:9Y-171.

Lejeune, Q.; E. Davin, B. Guillod, and S. Seneviratne. Y.Yo. Influence of Amazonian deforestation on the future evolution of regional surface fluxes, circulation, surface temperature and precipitation. Clim. Dynam, $\mathfrak{t}\mathfrak{t}: \Upsilon Y \mathfrak{I}\mathfrak{I} - \Upsilon Y \mathfrak{I}$.

Liang, X.Z.; M. Xu, X. Yuan, T. Ling, H. Choi, F. Zhang, L. Chen, S. Liu, S. Su, F. Qiao, and Y. He. Y. Y. Regional climate–weather research and forecasting model. Bull. Am. Meteorol. Soc, **Y**: YTT–YTAY.

Malik, M.S, and J. Shukla. $\Upsilon \cdot \Upsilon \wedge$. Retrieving of land surface temperature using thermal remote sensing and GIS techniques in Kandaihimmat watershed, Hoshangabad, Madhya Pradesh. J. Geol. Soc. India, $\Upsilon : \Upsilon \wedge \Lambda = \Upsilon \cdot \xi$.

Mannstein, H. 19AV. Surface energy budget, surface temperature and thermal inertia. In: Remote Sensing Applications in Meteorology and Climatology, 12: 191-21.

McFeetemrs, S.K. 1997. The use of the normalized difference water index (NDWI) in the delineation of open water features. Int. J. Rem. Sens, 19: 1270-1277.

Owen, T.W.; T. Carlson, and R. Gillies. 1994. Remotely sensed surface parameters governing urban climate change. Int. J. Rem. Sens, 19: 1777–1741.

Prata, A.J.; V. Caselles, C. Coll, J. Sobrino, and C. Ottle. 1990. Thermal remote sensing of land surface temperature from satellites: current status and future prospects. Rem. Sens. Rev, 17: 110-1716.

Reddy, S.N.; B. Manikiam. Y. W. Land surface temperature retrieval from LANDSAT data using emissivity estimation. Int. J. Appl. Eng. Res, W: 97V9-97AV.

Sarkar, A.; V. Kumar, A. Jasrotia, A. Taloor, R. Kumar, R. Sharma, V. Khajuria, G. Raina, B. Kouser, and S. Roy. $\Upsilon \cdot \Upsilon \cdot$. Spatial analysis and mapping of malaria risk in dehradun city India: a geospatial technology-based decision-making tool for planning and management. In: Geoecology of Landscape Dynamics, $\Upsilon : \Upsilon \cdot \Upsilon - \Upsilon \Upsilon$.

Sahana, M.; S. Dutta, and H. Sajjad. $\gamma \cdot \gamma \gamma$. Assessing land transformation and its relation with land surface temperature in Mumbai city, India using geospatial techniques. Int. J. Unity Sci, $\gamma \gamma : \gamma \cdot \circ -\gamma \gamma \circ$.

Sellers, P.J.; F. Hall, G. Asrar, D. Strebel, and R. Murphy. 19hh. The first ISLSCP field experiment (FIFE). Bull. Am. Meteorol. Soc, 19:11-17.

Sekertekin, A, and S. Bonafoni. $\uparrow \cdot \uparrow \cdot$. Land surface temperature retrieval from Landsat °, \lor , and \land over rural areas: assessment of different retrieval algorithms and emissivity models and toolbox implementation. Rem. Sens, $\uparrow \uparrow : \uparrow \uparrow \xi _ \neg \uparrow \uparrow$.

Singh, A.K.; A. Jasrotia, A. Taloor, B. Kotlia, V. Kumar, S. Roy, P. Ray, K. Singh, A. Singh, and A. Sharma. $\gamma \cdot \gamma \gamma$. Estimation of quantitative measures of total water storage variation from GRACE and GLDAS-NOAH satellites using geospatial technology. Quat. Int, $\xi \xi \xi$: $\gamma \gamma \gamma - \gamma \cdot \cdot$.

Sobrino, J.A, and N. Raissouni. $\gamma \cdots$. Toward remote sensing methods for land cover dynamic monitoring: application to Morocco. Int. J. Rem. Sens, $\gamma : \gamma \circ \gamma - \gamma \gamma \gamma$.

Taloor, A.K.; B. Kotlia, A. Jasrotia, A. Kumar, A. Alam, S. Ali, B. Kouser, P. Garg, R. Kumar, A. Singh, and B. Singh. $7 \cdot 19$. Tectono-climatic influence on landscape changes in the glaciated Durung Drung basin, Zanskar Himalaya, India: a geospatial approach. Quat. Int, $\bullet \cdot V$: 777 - 7V7.

Tomlinson, C.J.; L. Chapman, J. Thornes, and C. Baker. ۲۰۱۱. Remote sensing land surface temperature for meteorology and climatology: a review. Meteorol. Appl, 14: ۲۹٦–۳۰٦.

Weng, Q.; D. Lu, and J. Schubring. $\gamma \cdot \cdot \epsilon$. Estimation of land surface temperature-vegetation abundance relationship for urban heat island studies. Rem. Sens. Environ. $\Lambda \P: \epsilon \gamma \gamma - \epsilon \Lambda \gamma$.

Weng, Q. $\gamma \cdot \gamma^{9}$. Thermal infrared remote sensing for urban climate and environmental studies: methods, applications, and trends. ISPRS J. Photogrammetry Remote Sens, $\gamma : \gamma \gamma \circ -\gamma \xi \xi$.

Yan, Y.; K. Mao, J. Shi, S. Piao, X. Shen, J. Dozier, Y. Liu, H. Ren and Q. Bao. $\gamma \cdot \gamma \cdot$. Driving forces of land surface temperature anomalous changes in North America in $\gamma \cdot \gamma - \gamma \cdot \gamma \wedge$. Sci. Rep. $\gamma \cdot \gamma - \gamma \cdot \gamma \wedge$.

Yao, R.; L. Wang, X. Huang, W. Zhang, J. Li and Z. Niu. Y. M. Interannual variations in surface urban heat island intensity and associated drivers in China. J. Environ. Manag, $YYY: \Lambda I = \mathfrak{I} \mathfrak{L}$.

Yuan, X.; W. Wang, J. Cui, F. Meng, A. Kurban and P. De Maeyer. Y. W. Vegetation changes and land surface feedbacks drive shifts in local temperatures over Central Asia. Sci. Rep. V: "Y-AV.